

# VÁLVULA DE CORTE CROMADA

**MODELO:** LL 1096

**APLICACIONES Y USOS:**

Se utiliza en instalaciones hidráulicas e industriales, para agua fría.

Incluye sistema antifraude.








**CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA:**

ROSCAS Tipo NPT 1/2" | 3/4" | 1"

**NORMAS DE REFERENCIA:**

Rosca ISO228 (equivalente a DIN 259 y BS2779)

ISO9001:2008  ACS    

**PRUEBAS Y ENSAYOS:** XP P41-280.

**MATERIALES Y PARTES:**

Cuerpo: latón forjado de alta densidad HPB 57-3

Manija: Acero

Vástago de válvula: latón laminado en caliente

Asiento de bola: Politetrafluoroetileno PTFE puro



**PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:**

PN 25 (362.5 PSI).

**TEMPERATURA DE OPERACIÓN:**

de -10 a + 120 ° C

**ROTULADO:**

Diámetro Nominal de la válvula (DN 15mm / 1/2").


Presión nominal en bar (PN25).

**PRUEBA DE APERTURA/CIERRE:**

10.000 veces

Representaciones  
**Hidrocentro**

 Sangolqui, Troncal E35 (Av. General Rumiñahui) lote N° 3, Inchalillo

 022336166/022080628/0969019538/0984926830

[www.hidrocentro.net](http://www.hidrocentro.net)

 [ventas@hidrocentro.net](mailto:ventas@hidrocentro.net)

[info@hidrocentro.net](mailto:info@hidrocentro.net)

