

PREEQUIPADO

Medidor Chorro Único

VISOR PLANO

- Protección contra campos magnéticos externos
- Filtro de entrada
- Detector de fugas
- Registro con visor plano transparente cobre/vidrio IP68
- Disponibles vidrios especiales con alta resistencia a la presión y al impacto
- Largo: 110mm
- Precinto con anillo externo a prueba de manipulaciones
- Rosca 3/4" B
- Baja pérdida de presión, alta sensibilidad en el flujo inicial.



Diámetro: 1/2" DN15

Cuerpo: Bronce

Ratio: R200

Cumplimiento de estándares

ISO4064:2014/OIML R49

Especificaciones Técnicas

DN15	Q4 m3/h	Q3 m3/h	Q2 m3/h	Q1 m3/h
R200	3,125	2,5	0,020	0,0125

Temperatura Máxima de trabajo: 50 °C

Presión máxima permisible: 16 bar

Resolución Mínima de Lectura: 0.5 L

Lectura Máxima: 99 999 m³

El número de serie será grabado sobre la carcasa del medidor los 2 primeros dígitos el año, los 2 dígitos siguientes el diámetro y los 6 últimos dígitos el número de serie. Incluye QR y Código de barras adhesivo.



Troncal E35 - Inchalillo



www.hidrocentro.net



+593 99 848 2136