



LECTURA REMOTA

## Medidor Ultrasónico

B39 VW-M

- Medición sin partes móviles
- Alta precisión en grandes caudales
- Transmisión de datos remota
- Sensibilidad de Instalación U0/D0
- Instalación bidireccional
- Resistente a sólidos y sedimentos



Certificado  
ISO 4064



Ratio: R500

## Especificaciones Técnicas

**Presión Máxima Admisible :** 1.6 MPa

**Clase de Precisión:** Class 2

**Pérdida de presión:**  $\Delta P \leq 25 \text{ kPa}$

**Presión Nominal:** PN16

**Clase de Protección:** IP68

**Batería:** 10-16 años de vida útil

**Temperatura Máxima de Trabajo:** 0.1°C ... 50°C

**Pantalla e indicación Unidad:** m<sup>3</sup> - LCD: 9 dígitos

**Requisito medioambiental:** E1, M1, B

**Cumplimiento de estándar:** EN14154 - ISO4064 -  
OIML R49

**Certificaciones:** MID , NSF



Troncal E35 - Inchalillo



[www.hidrocentro.net](http://www.hidrocentro.net)



+593 98 492 6830

## Dimensiones y Caudales

| DN/inc.           | 50<br>2" | 80<br>3" | 100<br>4" | 150<br>6" | 200<br>8" | 250<br>10" | 300<br>12" |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Q3</b><br>m3/h | 25       | 63       | 100       | 250       | 400       | 630        | 1000       |
| <b>Q2</b><br>m3/h | 0,08     | 0,20     | 0,32      | 0,8       | 1,28      | 2,01       | 3,2        |
| <b>Q1</b><br>m3/h | 0,05     | 0,12     | 0,2       | 0,5       | 0,8       | 1,26       | 2          |

