

## Macromedidor Tipo Woltman

- Registro herméticamente sellado (IP68)
- El registro puede rotarse 360 grados
- Protección Magnética y anillo antifraude
- Conexión de tipo Bridada
- Normas de referencia ISO 4064
- Visor: Policarbonato de alta resistencia al impacto.
- Temperatura máxima: 90°C
- Presión máxima permitida: 16 Bar
- Pérdida de Carga:  $\Delta P \leq 0.1$  MPa
- Resolución mínima de lectura: 0.02 L
- Clase de Precisión: 2
- Sensor de fuga
- No preequipado



Certificado  
**ISO 4064**

*Incluye grabado en láser del  
logotipo de la institución*

**Diámetro:** 2" DN50 hasta 12" DN300  
**Cuerpo:** Hierro Dúctil  
**Ratio:** R160

## Especificaciones Técnicas

| DN/inc.           | 50<br>2" | 80<br>3" | 100<br>4" | 150<br>6" | 200<br>8" | 250<br>10" | 300<br>12" |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>Q3</b><br>m3/h | 40       | 100      | 160       | 400       | 630       | 1000       | 1600       |
| <b>Q2</b><br>m3/h | 0,4      | 1        | 1,6       | 4         | 6,3       | 10         | 16         |
| <b>Q1</b><br>m3/h | 0,25     | 0,625    | 1         | 2,5       | 3,93      | 6,25       | 10         |

