

TUBOMART

TUBERÍA PPR (TERMOFUSIÓN)



Representaciones

Hidrocentro

TUBERÍA Y ACCESORIOS (PPR - TERMOFUSIÓN TIPO 3)

PN16



TUBERÍA
20 mm / 25 mm

PN25



BUJE REDUCTOR
20 mm a 25 mm

PN25



UNIÓN
20 mm / 25 mm

PN25



CODO DE 90°
20 mm / 25 mm

PN25



CODO DE 45°
20 mm / 25 mm

PN25



TEE
20 mm x 20mm x 20 mm
25 mm x 25mm x 25 mm

PN25



TAPÓN HEMBRA
20 mm / 25 mm

PN25



PUENTE
20 mm / 25 mm

PN25



TEE REDUCTORA
25 mm x 20 mm x 25 mm

PN25



NUDO UNIVERSAL
20 mm / 25 mm

PN25



ADAPTADOR ROSCA METÁLICO MACHO

PN25



ADAPTADOR ROSCA METÁLICO HEMBRA

PN25



TEE CON ROSCA METÁLICA HEMBRA

PN25



CODO DE 90° CON ROSCA METÁLICA HEMBRA

PN20



VÁLVULA COMPUERTA
20 mm / 25 mm

PN20



LLAVE DE PASO CABEZA METÁLICA
20 mm / 25 mm

PN20



VÁLVULA DE BOLA DE MEDIA VUELTA
20 mm



TIJERA

CERTIFICADOS DE CALIDAD:



IAMPO



EFS GLOBAL



YO ASI



CE



WATER MARK

TUBERÍA (PN16) Y ACCESORIOS (PN20 / PN25)

DIÁMETRO	ESPESOR	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN NOMINAL	TEMPERATURA DE TRABAJO	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
20 mm (1/2)	2,8	AGUA FRÍA Y CALIENTE	POLIPROPILENO (TIPO 3)	PN16 a PN25	-20 A 95°C	1,5
25 mm (3/4)	3,5	AGUA FRÍA Y CALIENTE	POLIPROPILENO (TIPO 3)	PN16 a PN25	-20 A 95°C	1,5

La siguiente tabla proporciona toda la información necesaria para una buena termofusión para los diferentes diámetros de las tuberías y accesorios

DIÁMETRO DEL TUBO	PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN	TIEMPO DE CALENTAMIENTO	TIEMPO DE FUSIÓN	TIEMPO DE ENFRIAMIENTO
20 mm (1/2)	14 mm	5 seg	4 seg	3 seg
25 mm (3/4)	16 mm	7 seg	4 seg	3 seg