

Medidor Chorro Múltiple

PREEQUIPADO

- Protección Magnética interna contra influencias
- Filtro de entrada
- Detector de fugas
- Protección IP68
- Extremos roscados
- Visor Policarbonato; Tipo Flat¹
- Pre-equipado para lectura remota
- Longitud: 190 mm
- Precinto con anillo externo a prueba de manipulaciones.
- Rosca G 3/4"



Diámetro: 1/2" DN15
Cuerpo: Bronce (incluye racores)
Ratio: R160

Certificado



¹**Flat:** Permite una lectura flexible, útil en acometidas a la pared y al piso

Especificaciones Técnicas

DN15	Q4 m3/h	Q3 m3/h	Q2 m3/h	Q1 m3/h
R160	3,125	2,5	0,025	0,0156

Presión máxima permisible: 16 bar

Pérdida de carga: ΔP 63

Resolución Mínima de Lectura: 0.02 L

Lectura Máxima: 9999 m³

Temperatura Máxima de trabajo: 50 °C

Cada medidor tiene marcado el Ratio o Rango (R), el caudal permanente (Q3), el modelo, la marca, la serie, la dirección del flujo y el año de fabricación. Adicional el logotipo de la empresa.



Troncal E35 - Inchalillo



www.hidrocentro.net



+593 99 848 2136