

PREEQUIPADO

Medidor Chorro Único

- Protección Magnética interna contra influencias
- Filtro de entrada
- Detector de fugas
- Protección IP68
- Extremos roscados
- Visor cobre-vidrio; Tipo Flat¹
- Pre-equipado para lectura remota
- Longitud: 115mm
- Precinto con anillo externo a prueba de manipulaciones.
- Rosca G 3/4"

Certificado



INMETRO

De acuerdo a la norma ISO 4064

¹**Flat:** Permite una lectura flexible, útil en acometidas a la pared y al piso



Diámetro: 1/2" DN15

Cuerpo: Composite

Ratio: R200

Especificaciones Técnicas

DN15	Q4 m3/h	Q3 m3/h	Q2 m3/h	Q1 m3/h
R200	3,125	2,5	0,020	0,0125

Temperatura Máxima de trabajo: 50 °C

Pérdida de carga: ΔP 63

Presión máxima permisible: 16 bar

Resolución Mínima de Lectura: 0.02 L

Lectura Máxima: 99 999 m³

Cada medidor tiene marcado el Ratio o Rango (R), el caudal permanente (Q3), el modelo, la marca, la serie, la dirección del flujo, el año de fabricación y tiene un código QR sobre la caratula del totalizador, el mismo que contiene el número de serie del medidor. Adicional el logotipo de la empresa.



Troncal E35 - Inchalillo



www.hidrocentro.net



+593 99 848 2136